



**SERBATOI TERMOCONDIZIONATI
PER IL LATTE**

AZZINI

■ CARATTERISTICHE GENERALI.

Questi serbatoi sono realizzati in acciaio inox AISI 304/316 laminato a freddo.

Le saldature sono eseguite con procedimento automatico T.I.G. con protezione di gas inerte (Argon) da ambo i lati del giunto.

L'isolamento termico della virola, del coperchio e del fondo conico è realizzato con pannelli di lana di vetro trattati con resine termoindurenti. Il rivestimento esterno a protezione dell'isolamento è realizzato con acciaio inox AISI 304, interamente saldato; in questo modo si ottiene una costruzione ermetica di serbatoio nel serbatoio. I due involucri sono svincolati permettendo i movimenti relativi dovuti alle differenti dilatazioni create dalle temperature ambientali. Così assiemato, il rivestimento esterno associa caratteristiche estetiche e meccaniche prestandosi a qualsiasi tipo di lavaggio ed offrendo una notevole resistenza agli urti.

■ SETTORI DI UTILIZZAZIONE.

Questi serbatoi trovano impiego per lo stoccaggio del latte dove è fondamentale abbinare qualità e funzionalità ad un elevato aspetto estetico. L'alto grado di finitura permette una facile e sicura sterilizzazione del serbatoio, condizione di primaria importanza per lo stoccaggio del latte. Con l'abbinamento "agitatore - camicie - serbatoio" nei loro vari tipi, si creano le condizioni ottimali per il mantenimento e la lavorazione del latte.

■ FINITURE.

- Superfici interne/esterne con grado di finitura 2B. Tale finitura delle superfici è garantita con protezione di film plastico adesivo prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione.
- I cordoni longitudinali vengono laminati per togliere le eventuali deformazioni dovute all'alta temperatura durante la fusione dei lembi, esternamente spazzolati, decapati e passivati; le saldature circonferenziali subiscono esclusivamente il trattamento di decapaggio e passivazione con cordoni naturali.

Finiture su specifica richiesta:

- satinatura delle gambe;
- satinatura delle saldature interne/esterne;
- lucidatura delle saldature interne;
- satinatura interna/esterna;
- lucidatura interna.



■ Serbatoio stoccaggio orizzontale.



■ Serie di serbatoi termocondizionati.



■ Serbatoio termocondizionato.



■ Serbatoio isolato per latte.

AZZINI

AZZINI S.p.a. Via IV Novembre, 58 - 26015 Soresina (CR) - Casella Postale 34 - Tel. (0374) 343952-340244 (ric.aut.) - Telefax (0374) 343505

Le informazioni contenute in questa pubblicazione danno una conoscenza generale dei prodotti e dei servizi Azzini. Qualunque sia l'esigenza della vostra azienda, rivolgetevi - senza alcun impegno - al Centro studi e progetti Azzini - Telefono 0374-343952 - Telefax 0374-343505.